



Notice de montage de la batterie secondaire pour la trottinette Kugoo M4 / M4 PRO

Nos batteries sont chargées à 54,6V avant d'être expédiées. Votre batterie doit être chargée à un niveau similaire pour commencer le montage.

Pour installer la batterie secondaire CityLion dans votre trottinette Kugoo M4 / M4 PRO, vous devez :

- 1)** Fixez le sac au guidon à l'aide de velcros et d'un collier.
- 2)** Faites passer le câble à travers le couvercle de la plate-forme à l'endroit où les câbles/fils de frein y pénètrent - à l'avant de la plate-forme.

Il peut être nécessaire d'agrandir ce trou - avec un clou chauffé sur une cuisinière à gaz et maintenu en place avec une pince/un fer à souder. Le couvercle de la plate-forme est monté par deux vis à tête cylindrique visibles depuis le bas de la plate-forme.
- 3)** Une fois le câble en place, retirez le couvercle de la plate-forme (par le dessous), retirez les pièces en plastique qui calent la batterie dans la plate-forme et retirez-la pour accéder à la fiche jaune (XT60) avec laquelle la batterie est connectée au contrôleur.
- 4)** Débranchez la fiche jaune XT60.
- 5)** La fiche XT60 du câble utilisé pour connecter la batterie secondaire (mâle) doit être reliée à la batterie d'origine.
- 6)** Connectez la batterie CityLion au câble d'extension qui se trouve dans le sac fixé au guidon.
- 7)** Connectez la fiche femelle XT60 du câble d'extension au contrôleur de trottinette.
- 8)** Placez la batterie à son emplacement d'origine, vissez le couvercle de la batterie sur le fond de la plate-forme et celui sur le devant de la plate-forme.
- 9)** Profitez d'une autonomie énorme. :)

Attention !

Veillez ne pas retirer le coussin en papier bulle de l'intérieur du sac. Il permet de protéger la batterie contre les dommages.