



**1.** Montujemy torbę za pomocą zespolonych z nią cybantów. W miejscu styku przyklejamy taśmę dwustronną załączoną do zestawu.



**2.** Demontujemy tylny błotnik. Należy odkręcić cztery śruby po obu jego stronach (zaznaczone na zdjęciu).



**3. a)** Odrywamy delikatnie (bez podgrzewania - by ułatwić powtórny montaż), papier ścierny po bokach platformy (zaznaczone na zdjęciu) oraz środkowy pas do zaznaczonej czerwoną linią wysokości (do ujawnienia śrub).



**b)** Ostrożnie odkręcamy wszystkie śruby imbusowe znajdujące się pod papierem ściernym, oraz te które znajdują się w ramie - zaznaczone na zdjęciu.

**4.** Wysuwamy pokrywę platformy w kierunku tylnego koła, by odsonić wnętrze platformy.

**5.** Wsuwamy w górę kabel zaznaczony na zdjęciu. Zalecamy powiększenie otworu za pomocą wiertła do metalu lub pilnika (brak w zestawie), by kabel od baterii dodatkowej mógł swobodnie zmieścić się w tym, zaznaczonym, miejscu - obok kabla oryginalnego (wiodącego od wyświetlacza do sterownika).



Nasz kabel posiada dodatkową osłonę na odległości od 120cm do 130cm, by chronić przewody w miejscu ich styku z platformą.

**6. NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE BATERIA ORYGINALNA HULAJNOGI JEST W PEŁNI NAŁADOWANA, A ŁADOWARKA JEST ODPIĘTA OD HULAJNOGI** - nasza bateria dodatkowa jest już naładowana.

- a)** Odłączamy baterię oryginalną od sterowników (dwa żółte złącza XT60).
- b)** Umieszczamy baterię dodatkową w torbie i podłączamy ją do kabla przedłużającego, znajdującego się w niej.
- c)** Do baterii oryginalnej podłączamy złącza męskie XT60 znajdujące się na końcu kabla - przedłużającego do baterii dodatkowej (kolejność dowolna).
- d)** Złącza żeńskie z przedłużki podłączamy do sterowników (kolejność dowolna).

**7.** Montujemy pokrywę platformy, przykręcając śruby w odwrotnej kolejności - wsuwając ją w stronę przedniego koła, uważając, by kabel od baterii dodatkowej oraz oryginalny wiodący od wyświetlacza do sterowników, nie uszkodził się

**8.** Montujemy tylny błotnik

**9.** Zestaw jest gotowy do użycia

**Uwaga!**

**Prosimy o nie usuwanie poduszki z folii bąbelkowej znajdującej się w torbie. Pomaga ona chronić baterię przed uszkodzeniami.**